



## K 4 Pure

Легок в транспортировке и удобен в хранении: аппарат высокого давления K4 Pure с двигателем водяного охлаждения, прекрасно подходящий для очистки заборов, автомобилей, велосипедов и многих других объектов от любых обычных загрязнений.



### 1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Компактные аппараты серии Pure оснащаются двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

### 2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

### 3 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

### 4 Система всасывания чистящего средства

- Все аппараты высокого давления Kärcher оснащаются встроенной системой всасывания чистящего средства.



## К 4 Pure

- Система Quick Connect: для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

### Технические характеристики

№ для заказа	1.637-326.0	
Штрих-код (EAN)	4054278727790	
Давление	бар / МПа	20–130 /
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°С	40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Масса (без принадлежностей)	кг	10,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 282

### Комплектация

Пистолет	стандартный (Quick Connect)	
Струйная трубка Vario Power	■	
Шланг высокого давления	м	6
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Система подачи чистящего средства	Всасывающий шланг	
Режим всасывания воды из открытых источников	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга А3/4"	■	
Телескопическая ручка	■	
Двигатель водяного охлаждения	■	
■ Входит в комплект поставки		

# K 4 Pure 1.637-326.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	3	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	4	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	8	2.643-239.0					Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
<b>Пистолеты</b>								
Распылитель G 180 Q	9	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	11	2.644-084.0						<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	12	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	13	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	14	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# K 4 Pure 1.637-326.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	15	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Мощная щетка WB 150	16	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	17	2.644-060.0						Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	19	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	20	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Мощная щетка *Basic Line	21	2.642-783.0						Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	22	2.644-061.0						Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>									
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	23	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>									
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	24	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	25	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Accessory set QC *Basic Line	26	2.643-908.0						Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	27	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	28	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.





